

CargoSecure Dunnage Bags

Article Number: 01-04-0404-XX



De CargoSecure stuwzakken zijn geschikt voor het gebruik in containers. De stuwzakken worden tussen de lading van de container geplaatst zodat er een stabiele situatie ontstaat. Hierdoor kan de lading in de container niet verschuiven of omvallen tijdens het transport waarmee schade aan de lading voorkomen wordt. Naast het vastzetten van uw lading in containers kunnen de stuwzakken ook gebruikt worden in bijvoorbeeld vrachtwagens of treinwagons.

De CargoSecure stuwzakken kunnen ruimtes tot 55 centimeter opvullen, afhankelijk van het type stuwzak. Zo kunnen de 912 en 918 ruimtes opvullen tot 35 centimeter. De grotere varianten (1218 en 1221) kunnen ruimtes tot 55 centimeter opvullen.

De stuwkussens kunnen eenvoudig opgeblazen worden met het HD lucht pistool. Dit lucht pistool vast op iedere gangbare compressor voorzien van 1/4" aansluiting. Bovendien zorgt het overdruk ventiel in het pistool ervoor dat de stuwzak altijd op de juiste druk wordt gevuld. Wanneer de CargoSecure stuwzak op aanbevolen druk is opgeblazen (0,2 bar / 20 kPa) zal het luchtpistool de overdruk weg voeren. Het ventiel zorgt voor een luchtdichte afsluiting, maar kan wanneer nodig geopend worden zodat de stuwzak hergebruikt kan worden. De CargoSecure kan circa 2 á 3 keer gebruikt worden

Iedere compressor kan gebruikt worden voor het opblazen van de stuwzakken. Het advies is echter om gebruik te maken van een compressor met volgende specificaties:

Vermogen: 2-4 PK
 Capaciteit: 500 liter/min
 Ketel capaciteit: 200-300 liter



Eigenschappen

Geschikt voor opvullen van ruimtes tot 55 centimeter
 Kan 2 á 3 keer hergebruikt worden
 Gefabriceerd uit 2 lagen (polypropyleen/polyethyleen)
 Luchtaansluitset vereist en optioneel leverbaar

Specificaties

Algemeen

Level:	Level 1
Kleur :	Wit
Aantal lagen:	2 lagen
Materiaal buitenlaag:	Geweven Polypropyleen
Dikte buitenlaag:	90 gram per m2
Materiaal binnenlaag:	Polyethyleen
Dikte binnenlaag:	80 micron
Type luchtpistool	Luchtpistool: HD v.v. 1/4" aansluiting
Geadviseerde druk:	0,2 bar (20 kPa)
Maximale druk:	0,57 bar (57 kPa)

Type:	912	918	1218	1221
Lengte in mm:	900	900	1.200	1.200
Breedte in mm:	1.200	1.800	1.800	2.150
Maximale inhoud in liters:	ca. 350	ca. 525	ca. 700	ca. 1350
Maximale dikte in mm:	350	350	550	550
Pallet aantallen in stuks:	500	425	350	300