

LC 2500 daN

SHF 50 daN / STF 350 daN

EN 12195-2
NOT FOR LIFTING



LC 2500 daN



LC 5000 daN

Mat: PES (Polyester)
Elongation: < 7%

BS: 2500 daN

Length: 0,4 m / 8,6 m
Productcode: 06-10-0005-02
Date: 2016

NAVACQS.NL

LC 2500 daN
Navacqs.nl
Mat: PES / Date 2016
EN 12195-2
Productcode: 06-10-0005-02

LC = 2.500 daN: Maximale trekkracht in rechte lijn

SHF = 50 daN: benodigde handkracht voor het spannen
STF = 350 daN: maximaal haalbare voorspankracht

De band voldoet aan Europese norm EN 12195-2
De band is niet bedoeld voor hijswerkzaamheden!

LC bij horizontaal spannen: 2.500 daN: Maximale trekkracht bij horizontaal spannen

LC bij neersjorren: 5.000 daN: maximale trekkracht bij neersjorren

Materiaal: polyester (PES)
Rek: -7%: de band rekt maximaal 7 % uit

SE-NL: De fabrikant
Lengte
Artikelcode
Jaar van productie

Het deel onder de stippellijn is normaal niet te zien, maar is tussen het bindweefsel gestikt. Indien het label is afgeknipt zijn deze essentiële gegevens terug te vinden.

LC (Load Capacity): Trekkkracht in rechte lijn
SHF (Standard Hand Force): Handkracht benodigd voor het spannen
STF (Standard Tension Force): Maximaal haalbare voorspankracht STF in daN

In Europa moeten spanbanden gelabeld zijn. De kleur van het label geeft aan van welk materiaal de band is gemaakt: blauw = polyester (PES), groen = polyamide (PA), bruin = polypropyleen (PP)